# Energiesäulen: EST21-2-1



## Spezifikation:

| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.:** | EST21-2-1 |
| **Produktgruppe:** | Energiesäulen |
| **Einheiten:** | 4 |
| **Bestückung:** | 2 x Schutzkontaktsteckdose<br>1 x CEE 5/32A 400V/6h<br>1 x CEE 5/63A 400V/6h |
| **Absicherung:** | 2 x LS, B16, 1-pol<br>1 x LS, C32, 3-pol<br>1 x LS, C63, 3-pol<br>1 x FI, 63A, 0,03A, 4-pol |
| **Anschluss:** | 1 x Hauptleitungsabzweigklemme HLAK 25mm², 5pol. |
| **Verdrahtung:** | Anschlussfertig vorverdrahtet |
| **Bauform:** | Rechteckig |
| **Untergrund:** | Zur Wandmontage geeignet |
| **Montage-Art:** | Aufboden |
| **Deckelmerkmale:** | • Lässt sich mit gesteckten Steckern schließen<br>• Mit Kabelauslass<br>• Mit Profil-Halbzylinderschloss verschließbar |
| **Einsatzbereich:** | Außenbereich |
| **EAN:** | 0706332886915 |




## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP 44 (im ungenutzten Zustand)<br>IP 44 (im genutzten Zustand) |
| **Schutzklasse:** | SK I |
| **Material:** | • Gehäuse aus Edelstahl (1.4301)<br>• Tür aus Edelstahl (1.4301)<br>• Geräteträger aus Edelstahl (1.4301) |
| **Farbe:** | Edelstahloptik |
| **Oberfläche:** | Gebürstet |
| **Gewicht:** | 39,60 kg |
| **Abmessungen:** | Breite: 505 mm<br>Höhe: 999 mm<br>Tiefe: 298 mm |
| **Zuleitung:** | 1 x unten; Unten, offen |

## Besonderheiten:

| | |
|---|---|
| **Opt. Zubehör:** | Art. Nr. BAEST21 - Erdstück/ Bodenanker für EST21<br>Art.-Nr. 12302 - (Aufbau-)Sockel |
| **Features:** | Komplett einbaufertig vormontiert |



BS Bodensteckdosen Systemtechnik GmbH
Dingerdisser Str. 36, D-33699 Bielefeld

Tel. 0521 989278 0
Fax 0521 989278 30

info@bodensteckdosen.com
www.bodensteckdosen.com

BODENSTECKDOSEN SYSTEMTECHNIK